

MP Rotator™ MP800 Nozul

MP Rotator MP800 Nozul, küçük alanlar ve sprej yenilemeleri için mükemmel olan daha yüksek bir yağmurlama oranı sunar.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Sprej güçlendirme uygulamaları için yaklaşık 20 mm/saat yağmurlama oranı
- Basitleştirilmiş sulama tasarımı ve esnekliği için otomatik eşleştirilmiş yağmurlama
- Çift pop-up özelliği nozulu harici kalıntılardan korur
- Maksimum su verimliliği ile sağlıklı bir peyzaj için yüksek dağılım homojenliği
- Rüzgara dayanıklı, çoklu akış teknolojisi buğulanmayı önler
- Vandalizme karşı direnç için yalnızca MP Rotator Nozul çalışırken ayarlanabilir açı
- Çıkarılabilir filtre süzgeci nozulun tıkanmasını önler
- Kolay tanımlama için renk kodlu



ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tüm modellerde atış mesafesi yaklaşık %25'e kadar azaltma
- Önerilen çalışma basıncı: 2,8 bar; 280 kPa
- 2,1 barda elde edilen minimum atış mesafesi ayarı; 210 kPa
- Kirli su uygulamalarında filtrasyon önerilir
- Garanti süresi: 3 yıl





OPSIYONLAR

- Basınç regülasyonunun 2,8 bar olması için Pro-Spray™ PRS40 pop-up ile eşleştirin; nominal atış mesafesi ayarları için 280 kPa
- Basınç regülasyonunun 2,1 bar olması için Pro-Spray PRS30 pop-up ile eşleştirin; minimum atış mesafesi ayarları için 210 kPa

MP ROTATOR PERFORMANS VERİLERİ - METRİK*

MP800SR

Atış Mesafesi: 1.8 ila 3.5 m
Ayarlanabilir Açık
Turuncu ve Gri: 90° ila 210°
Limon Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Maks. YARIÇAP								Min. Atış Mesafesi			
	Basınç		Atış mesafesi	Debi			Yağmurlama mm/sa		Atış mesafesi	Debi		
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa	l/dk	■	▲		PZT	m ³ /sa	l/dk
90° 	2,1	200		2,6	0,04	0,61	22	25	1,8	0,03	0,49	
	2,5	250		2,9	0,04	0,72	21	24	2,1	0,03	0,55	
	2,8	280		3,1	0,05	0,87	21	24	2,4	0,04	0,61	
	3,0	300		3,4	0,06	0,95	20	23	2,4	0,04	0,68	
	3,5	350		3,5	0,06	1,02	20	23	2,7	0,04	0,72	
	3,8	380		3,5	0,06	1,06	20	23	3,0	0,05	0,76	
180° 	2,1	200		2,6	0,07	1,21	22	25	1,8	0,06	0,98	
	2,5	250		2,8	0,08	1,40	21	24	2,1	0,07	1,10	
	2,8	280		3,0	0,10	1,59	21	24	2,4	0,07	1,21	
	3,0	300		3,3	0,10	1,74	19	22	2,4	0,08	1,36	
	3,5	350		3,4	0,11	1,82	19	22	2,7	0,09	1,44	
	3,8	380		3,5	0,11	1,89	18	21	3,0	0,09	1,51	
210° 	2,1	200		2,6	0,08	1,40	22	25	1,8	0,07	1,15	
	2,5	250		2,8	0,10	1,67	22	25	2,1	0,08	1,28	
	2,8	280		3,0	0,11	1,85	21	24	2,4	0,08	1,41	
	3,0	300		3,2	0,12	2,01	20	23	2,4	0,10	1,59	
	3,5	350		3,4	0,13	2,12	19	22	2,7	0,10	1,68	
	3,8	380		3,5	0,13	2,20	18	21	3,0	0,11	1,77	
360° 	2,1	200		2,6	0,14	2,38	22	25	1,8	0,11	1,78	
	2,5	250		2,8	0,16	2,65	20	23	2,1	0,12	1,97	
	2,8	280		3,0	0,18	2,95	20	23	2,4	0,13	2,12	
	3,0	300		3,1	0,19	3,22	20	23	2,4	0,13	2,23	
	3,5	350		3,3	0,20	3,33	19	21	2,7	0,14	2,38	
	3,8	380		3,5	0,22	3,71	18	21	3,0	0,16	2,65	

Koyu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'u 2,8 bar'da (280 kPa) ayarlı basınçla Hunter PR540 Sprey Gövdesi ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

* Debi ve yağdırma hızları, atış mesafesinin azaltılması sonucu değişebilir.

MP815

Atış Mesafesi: 2,5 ila 4,9 m
Ayarlanabilir Açık ve Tam Dönümlü
Bordo ve Gri: 90° ila 210°
Açık Mavi ve Gri: 210° ila 270°
Zeytin Yeşili ve Gri: 360°

Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama inç/sa	
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa	l/dk	■
90°	2,1	210	4,3	0,10	1,59	21	24
	2,5	250	4,5	0,10	1,74	21	24
	2,8	280	4,6	0,11	1,85	21	24
	3,1	310	4,8	0,12	1,97	21	24
	3,5	350	4,9	0,12	2,08	21	24
	3,8	380	4,9	0,13	2,20	22	25
180°	2,1	210	4,0	0,17	2,84	21	25
	2,5	250	4,3	0,20	3,26	21	24
	2,8	280	4,5	0,21	3,52	21	24
	3,1	310	4,6	0,22	3,63	21	24
	3,5	350	4,8	0,24	4,01	21	24
	3,8	380	4,9	0,25	4,20	21	24
210°	2,1	210	4,0	0,20	3,33	21	25
	2,5	250	4,3	0,22	3,63	20	23
	2,8	280	4,5	0,25	4,16	21	24
	3,1	310	4,6	0,26	4,39	21	25
	3,5	350	4,8	0,28	4,69	21	24
	3,8	380	4,9	0,30	4,92	21	24
270°	2,1	210	4,0	0,26	4,31	22	25
	2,5	250	4,3	0,28	4,69	20	23
	2,8	280	4,5	0,32	5,30	21	24
	3,1	310	4,6	0,33	5,56	21	24
	3,5	350	4,8	0,35	5,83	20	23
	3,8	380	4,9	0,37	6,09	20	23
360°	2,1	210	4,0	0,35	5,75	22	25
	2,5	250	4,3	0,39	6,43	21	24
	2,8	280	4,5	0,42	7,08	21	24
	3,1	310	4,6	0,45	7,57	21	25
	3,5	350	4,8	0,48	8,06	21	24
	3,8	380	4,9	0,51	8,55	21	25

Koyu = MP Rotator için optimum basınç 2,8 bar'dır (280 kPa). MP Rotator'ü 2,8 bar'da (280 kPa) regüle edilen basınçla Pro-Spray PRS40 ile kullanarak bu ayara kolayca erişilebilir.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/mp-rotator/mp-rotatortm-mp800-nozul>
071724