

Serpinti Nozulları




Bu ayarlanabilir açılı nozulun düşük yağmurlama oranı sayesinde eğimli alanlar, yüzey örtücüler ve çalı uygulamalarında yüzey akışını önleyin.

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Önerilen çalışma basıncı: 2,1 bar; 210 kPa
- 2,1 bar'a kadar basınç ayarı için Pro-Spray PRS30 ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl






S-8A MODELİ AKIŞLI SPREY NOZULLARININ PERFORMANSI

Açı	Basınç		Atış mesafesi PZT	Debi			
	bar	kPa		m ³ /sa			
90° 	1.0	100	2.1	0.05			
	1.5	150	2.2	0.07	1.1	55	64
	2.0	200	2.4	0.08	1.4	57	66
	2.1	210	2.4	0.09	1.4	57	66
	2.5	250	2.6	0.1	1.6	58	67
180° 	1.0	100	2.1	0.12	1.9	55	63
	1.5	150	2.2	0.13	2.1	51	58
	2.0	200	2.4	0.14	2.3	47	54
	2.1	210	2.4	0.14	2.3	46	53
	2.5	250	2.6	0.15	2.4	44	50
360° 	1.0	100	2.1	0.24	4	56	65
	1.5	150	2.2	0.25	4.2	50	58
	2.0	200	2.4	0.26	4.4	45	52
	2.1	210	2.4	0.26	4.4	44	51
	2.5	250	2.6	0.27	4.6	41	47

Koyu Renk = Önerilen basınç

S-16A MODELİ AKIŞLI SPREY NOZULLARININ PERFORMANS ŞEMASI

Açı	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa	l/dk	■
90° 	1.0	100	4.3	0.08	1.4	18	21
	1.5	150	4.6	0.1	1.6	18	21
	2.0	200	5	0.11	1.9	18	21
	2.1	210	5	0.11	1.9	18	21
	2.5	250	5.3	0.13	2.1	18	21
180° 	1.0	100	4.3	0.14	2.3	14	17
	1.5	150	4.6	0.17	2.8	15	18
	2.0	200	5	0.2	3.3	16	18
	2.1	210	5	0.2	3.4	16	19
	2.5	250	5.3	0.23	3.8	16	19
360° 	1.0	100	4.3	0.23	3.9	12	14
	1.5	150	4.6	0.3	5	14	16
	2.0	200	5	0.36	6.1	15	17
	2.1	210	5	0.38	6.3	15	17
	2.5	250	5.3	0.43	7.2	16	18

Koyu Renk = Önerilen basınç

25° ila 360° arası ayarlanabilir • 2,1 bar'lık optimum basınç için PRS30 kullanılması önerilir

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/serpinti-nozullari>
071724