

## Pro Sabit Nozullar

Sabit Açılı Nozüller çeşitli peyzaj alanları şekilleri ve boyutlarında yüksek hassasiyet için tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Daha iyi rüzgar direncine sahip, iyi biçimlendirilmiş desen için temiz kenarlar
- Büyük su damlacıkları sistemleri en aza indirirken daha iyi bir homojenlik sağlar
- Sağlam yapı güvenilir performans sağlar
- Sahada kolay tanınması için renk kodludur

### Çalışma Teknik Özellikleri

- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar
- 2,1 bar; 210 kPa'ya kadar basınç ayarı için Pro-Spray™ PRS30 pop-up ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl







### NOZUL 5 MAVİ •

**Yarıçap:** 1,5 m

Sabit ¼, ½, Tam

**Yörünge:** 0°





Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69	
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62	
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55	
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57	
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49	
120° 	T	1,0	100	Hunter 4A Nozul Kullanın					
		1,5	150						
		2,0	200						
		2,1	210						
		2,5	250						
180° 	H	1,0	100	1,1	0,40	0,60	60	69	
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62	
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	53	
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57	
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49	
360° 	F	1,0	100	1,1	0,07	1,2	60	69	
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62	
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55	
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57	
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49	

## NOZUL 8 KAHVE •

**Yarıçap:** 2,4 m

Sabit ¼, ⅓, ½, Tam





**Yörünge:** 0°

Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	1,7	0,04	0,62	51	59	
		1,5	150	2,1	0,05	0,84	46	53	
		2,0	200	2,4	0,06	1,00	42	48	
		2,1	210	2,4	0,06	1,03	43	49	
		2,5	250	2,7	0,07	1,13	37	43	
120° 	T	1,0	100	1,7	0,05	0,83	51	59	
		1,5	150	2,1	0,07	1,12	46	53	
		2,0	200	2,4	0,08	1,33	42	48	
		2,1	210	2,4	0,08	1,37	43	49	
		2,5	250	2,7	0,09	1,51	37	33	
180° 	H	1,0	100	1,7	0,08	1,33	55	64	
		1,5	150	2,1	0,10	1,69	46	53	
		2,0	200	2,4	0,12	1,99	42	48	
		2,1	210	2,4	0,12	2,05	43	49	
		2,5	250	2,7	0,14	2,27	37	43	
360° 	F	1,0	100	1,7	0,16	2,67	55	64	
		1,5	150	2,1	0,20	3,37	46	53	
		2,0	200	2,4	0,24	3,99	42	48	
		2,1	210	2,4	0,25	4,10	43	49	
		2,5	250	2,7	0,27	4,54	37	43	

**NOZUL 10 KIRMIZI •****Yarıçap:** 3,0 m

Sabit ¼, ½, ¾, Tam





**Yörünge:** 15°

Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	2,4	0,07	1,08	45	52	
		1,5	150	2,7	0,08	1,33	44	50	
		2,0	200	3,0	0,09	1,53	41	47	
		2,1	210	3,0	0,09	1,57	42	48	
		2,5	250	3,3	0,10	1,71	38	44	
120° 	T	1,0	100	2,4	0,09	1,44	45	52	
		1,5	150	2,7	0,11	1,77	44	50	
		2,0	200	3,0	0,12	2,04	41	47	
		2,1	210	3,0	0,13	2,09	42	48	
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44	
180° 	H	1,0	100	2,4	0,13	2,17	45	52	
		1,5	150	2,7	0,16	2,65	44	50	
		2,0	200	3,0	0,18	3,06	41	47	
		2,1	210	3,0	0,19	3,14	42	48	
		2,5	250	3,3	0,21	3,43	38	44	
360° 	F	1,0	100	2,4	0,26	4,33	45	52	
		1,5	150	2,7	0,32	5,31	44	50	
		2,0	200	3,0	0,37	6,13	41	47	
		2,1	210	3,0	0,38	6,28	42	48	
		2,5	250	3,3	0,41	6,85	38	44	

**NOZUL 12 YEŞİL •****Yarıçap:** 3,0 m

Sabit ¼, ½, ¾, ¾, Tam

**Yörünge:** 28°





Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	3,0	0,10	1,58	42	49	
		1,5	150	3,4	0,12	2,00	42	48	
		2,0	200	3,7	0,14	2,37	41	48	
		2,1	210	3,7	0,15	2,43	43	49	
		2,5	250	4,0	0,16	2,69	40	47	
120° 	T	1,0	100	3,0	0,13	2,11	42	49	
		1,5	150	3,4	0,16	2,67	42	48	
		2,0	200	3,7	0,19	3,16	41	48	
		2,1	210	3,7	0,19	3,25	43	49	
		2,5	250	4,0	0,22	3,59	40	47	
180° 	H	1,0	100	3,0	0,19	3,17	42	49	
		1,5	150	3,4	0,24	4,01	42	48	
		2,0	200	3,7	0,28	4,73	41	48	
		2,1	210	3,7	0,29	4,87	43	49	
		2,5	250	4,0	0,32	5,39	40	47	
360° 	F	1,0	100	3,0	0,38	6,33	42	49	
		1,5	150	3,4	0,48	8,01	42	48	
		2,0	200	3,7	0,57	9,47	41	48	
		2,1	210	3,7	0,58	9,74	43	49	
		2,5	250	4,0	0,65	10,78	40	47	

## NOZUL 15 SIYAH •

**Yarıçap:** 4,6 m

Sabit ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, Tam





**Yörünge:** 28°

Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	3,9	0,15	2,50	39	46	
		1,5	150	4,2	0,18	3,06	42	48	
		2,0	200	4,6	0,21	3,54	40	46	
		2,1	210	4,6	0,22	3,62	41	47	
		2,5	250	4,9	0,24	3,95	40	46	
120° 	T	1,0	100	3,9	0,20	3,33	39	46	
		1,5	150	4,2	0,24	4,08	42	48	
		2,0	200	4,6	0,28	4,71	40	46	
		2,1	210	4,6	0,29	4,83	41	47	
		2,5	250	4,9	0,32	5,27	40	46	
180° 	H	1,0	100	3,9	0,30	5,00	39	46	
		1,5	150	4,2	0,37	6,12	42	48	
		2,0	200	4,6	0,42	7,07	40	46	
		2,1	210	4,6	0,43	7,25	41	47	
		2,5	250	4,9	0,47	7,91	40	46	
360° 	F	1,0	100	3,9	0,60	10,00	39	46	
		1,5	150	4,2	0,73	12,25	42	48	
		2,0	200	4,6	0,85	14,14	40	46	
		2,1	210	4,6	0,87	14,49	41	47	
		2,5	250	4,9	0,95	15,81	40	46	

**NOZUL 17 GRI •****Yarıçap:** 5,2 m

Sabit ¼, ½

**Yörünge:** 28°

Nozul	Desen	Basınç		Atış Mesafesi		Debi		Yağmurlama mm/sa	
		bar	kPa	m	m³/sa	l/dak	■	▲	
90° 	Q	1,0	100	4,7	0,19	3,17	34	40	
		1,5	150	4,9	0,23	3,88	39	45	
		2,0	200	5,2	0,27	4,48	40	46	
		2,1	210	5,2	0,28	4,59	41	47	
		2,5	250	5,5	0,30	5,01	40	46	
120° 	T	1,0	100	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		1,5	150	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,0	200	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,1	210	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,5	250	Hunter 17A Nozul Kullanın					
180° 	H	1,0	100	4,7	0,38	6,33	34	40	
		1,5	150	4,9	0,47	7,76	39	45	
		2,0	200	5,2	0,54	8,96	40	46	
		2,1	210	5,2	0,55	9,18	41	47	
		2,5	250	5,5	0,60	10,01	40	46	
360° 	F	1,0	100	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		1,5	150	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,0	200	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,1	210	Hunter 17A Nozul Kullanın					
		2,5	250	Hunter 17A Nozul Kullanın					

**KOYU** = Önerilen basınç

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/nozullar/pro-sabit-nozullar>  
071724