

Pro-Spray™ PRS30

Tutarlı performansı korumak ve su israfını azaltmak için Pro-Spray PRS30, 2,1 bar'lık (210 kPa.) bir optimum basınca ayarlıdır.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Yıllarca güvenilir performans için endüstrinin en güçlü sprey gövdesi
- 2,1 bar'a kadar basınç ayarlı; Optimum nozul performansı için 210 kPa
- Kolay alan tanımlaması için kahverengi kapak
- Kimyasallara ve klora dayanıklı malzemelerden yapılmış sızdırmazlık contası
- Yenilikçi conta tasarımı, kapak gevşese bile kapaktan gövdeye sızıntıları önler
- Tutarlı yükseltici geri çekilmesi için ağır hizmet tipi yay
- Çekvalf seçeneği, alçak başlık drenajını ortadan kaldırır
- FloGuard™ Teknolojisi seçeneği, nozulun eksik olması durumunda su israfını önler
- Daha kolay servis, güçlendirme ve yükseltme için değiştirilebilir bileşenler



Çalışma Teknik Özellikleri

- Çalışma basıncı aralığı: 1,0 - 7,0 bar
- Garanti süresi: 5 yıl

Fabrika Montajlı Opsiyonlar

- 10 cm, 15 cm ve 30 cm modelleri için çek valf mevcuttur (4,3 m yüksekliğe kadar)
- Arıtılmış su ayırt etme tanımlaması
- Çekvalfli modellere yönelik FloGuard™ Teknolojisi

Kullanıcı Montajlı Opsiyonlar

- Drenaj Çekvalfi P/N: 437400SP
 - 10 cm, 15 cm ve 30 cm modeller için 4,3 m'ye kadar yükseklik
 - 7,5 cm model için 3 m'ye kadar yükseklik
- Arıtılmış su ayırt etme kapağı: P/N 458560SP
- Takılabilir arıtılmış su kapağı (P/N PROS-RC-CAP-SP)
- Su Kesme Kapağı (P/N 213600SP)
- Su Kesme Nozulu P/N: 916400SP

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/pop-govdeler/pro-spraytm-prs30>
071724