

# MİKRO SPREYLER

Özel Etkili Alanlar İçin, Hunter Üç Akıllı Çözüm Sunar

## Tek-Damla

- Hassas sulama için sekiz su çıkışı
- Akış ve yarıçap ayarı için parmak ucu kapaklı kontrolü
- Çalışma özellikleri: 1 - 2,5 bar (100 - 250 kPa)
- Boyutlar:
  - A: SD-T: 2,4 cm Y X 2,0 cm G X 1,6 cm D
  - B: SD-B: 2,4 cm Y X 2,0 cm G X 1,6 cm D
  - C: SD-B-STK: 15,2 Y X 4,3 cm G X 1,6 cm D

## Hale-Sprey

- Geniş çap, su şemsiyesi
- Yarıçapı gerektiği gibi ayarlama
- Su "örtüsü" için bir kaç ürünü birleştirme
- Çalışma özellikleri: 1 - 2,5 bar (100 - 250 kPa)
- Boyutlar:
  - A: HS-T: 2,4 cm Y X 2,0 cm G X 1,6 cm D
  - B: HS-B: 2,4 cm Y X 2,0 cm G X 1,6 cm D
  - C: HS-B-STK: 15,2 Y X 4,3 cm G X 1,6 cm D

## Üçlü-Sprey

- Tam, yarım ve çeyrek daire seçenekleri
- Mikro düzeydeki büyük spreyleyler gibi çalışır
- Özel ayar için kontrol düğmesi
- Çalışma özellikleri: 0.7 to 2.5 bar; 70 to 250 kPa
- Boyutlar:
  - A: TS-F: 3,8 cm Y X 2,3 cm G X 1,5 cm D
  - B: TS-H: 3,8 cm Y X 2,3 cm G X 1,5 cm D
  - C: TS-Q: 3,8 cm Y X 2,3 cm G X 1,5 cm D



### TEK-DAMLA SPREY PERFORMANS VERİSİ

	Basınç Debi Atış Mesafesi		
	bar	l/Std	m
	1	0 - 40	0 - 0,5
	1,5	0 - 50	0 - 0,6
	2	0 - 60	0 - 0,8


Maksimuma Ayarlanması (yaklaşık 20 tık)

### HALE-SPREY PERFORMANS VERİSİ

**Basınç Debi Atış Mesafesi**

bar	l/Std	m
1	0 - 52	0 - 1,7
1,5	0 - 65	0 - 2,8
2	0 - 74	0 - 3,4

Maksimuma Ayarlanması (yaklaşık 14 tık)

**ÜÇLÜ-SPREY PERFORMANS VERİLERİ****Sprey Desni**

**Basınç Debi Atış Mesafesi Atış Yarıçapı**  
**bar l/sa cm cm**

**360° x 18 och 180° 90°**

0,5	0 - 55	0 - 41	0 - 16	0 - 14
1	0 - 75	0 - 47	0 - 20	0 - 18
1,5	0 - 93	0 - 53	0 - 24	0 - 21
2	0 - 107	0 - 58	0 - 27	0 - 25
2,5	0 - 118	0 - 62	0 - 31	0 - 29

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/mikro-spreyler>

071724