

I-Core™

Akış izleme ve iki kablolu özellikleri sayesinde I-Core Kontrol Ünitesi bağımsız, orta ölçekli ticari ve üst düzey konut projeleri için ideal bir seçimdir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- İstasyon sayısı: Geleneksel: 6 ila 30 (plastik), 6 ila 42 (metal ve ayaklı)
- DUAL™ dekode ile: 48'e kadar
- 4 bağımsız sulama programı (her biri 8 başlangıç zamanı) özelleştirilmiş programlamaya olanak tanır
- 12 saatlik maksimum istasyon çalışma süresi düşük akışlı bölgeler için esneklik sağlar
- Daha verimli sulama için herhangi 2 program aynı anda çalışabilir
- Sensör girişleri: 2 (plastik) veya 3 (metal ve ayaklı)
- Pompa başlatma rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 P/MV çıkışı
- Debi izleme özellikleri gerçek zamanlı su kullanım verileri sağlar
- Programlanabilir Su Yok Penceresi belirli bir zaman dilimi için tüm sulamayı engeller
- Seçebileceğiniz 6 dile sahip yüksek görünürlüklü, arkadan aydınlatmalı ekran

Çalışma Teknik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,28 A
- Onaylar: Plastik Duvar Montajı IP44, Metal IP56, Plastik Ayaklı IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/kontrol-unitelemi/i-coretm>
071724