

I-Core İçin DUAL

Geleneksel I-Core™ sistemlerini çift kablo kontrole yükseltmek için bu opsiyonel eklenti modülünü ekleyerek malzeme ve işçilikten tasarruf etme.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 3 ayrı çift-kablo hattı, sistem tasarımı ve kurulumunda esneklik sağlar
- 1- ve 2-istasyon dekoder, çeşitli vana manifoldları ile kullanım için temin edilebilir
- Sahada programlanabilir dekoderler seri numaraları gerektirmez
- - Dekoderler, kurulumdan önce DUAL48M arayüzünde programlanabilir
- - ICD-HP ile kablosuz programlama, dekoder programlanmasına veya çift kablolu hat monte edildikten sonra yeniden programlanmasına olanak sağlar
- DUAL-S harici aşırı akım koruma modülü, ek koruma sağlar
- DUAL48M çıkış modülü, bakım ve sorun giderme ile ilgili yardım için dekoder programlama, çalıştırma ve tanılama bilgilerini görüntüler
- DUAL48M hibrit işlemler için geleneksel modüller ile monte edilebilir
- Solenoid bulucu özelliği, sahadaki dekoderleri ve vanaları ortaya çıkarmaya yardımcı olur



Dual Modeli Teknik Özellikleri

- Dekoderden solenoide önerilen maksimum mesafe: 30 m
- Dekodere olan maksimum mesafe:
 - 2 mm2 kablo hattı: 1,5 km
 - 3,3 mm2 kablo hattı: 2,3 km
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Dekoder derecelendirme: IP68
- Garanti süresi: 2 yıl

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/controllers/i-core-icin-dual>
071724