

## Solar Sync™ Sensör

Bu sensör, su kullanımını azaltmak ve bitki sağlığını iyileştirmek için yerel iklim koşullarına göre kontrol ünitesi çalışma zamanlarını otomatik olarak ayarlar.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Sahadaki güneş ışınımı ve hava sıcaklığını kullanarak sulama koşullarını hava koşullarına göre otomatik olarak ayarlar
- Quick Response™ (Hızlı Tepki) ile anında yağmur kapatma ve 3 °C'de don kapatma özelliği
- Kablosuz modeller için entegre batarya ile bakım gerektirmeyen tasarım
- Ayarlanabilir havalandırma halkası daha kısa ve daha uzun yağmur sıfırlama süresi sağlar
- Sağlam polikarbonat gövde ve metal uzatma kolu
- Oluklu dirsek ve kablosuz modeller ile duvara montaj imkanı sunar
- Hunter standart kontrol üniteleri, ICC2 veya ACC2'li Centralus™ ve IMMS™ merkezi kontrol kurulumları ile kullanın



### ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Solar Sync:
  - Son 3 günlük ET (evapotranspiration) verisini kullanarak gece yarısından 3 dakika önce günlük çalışma zamanlarını ayarlar
- Hızlı Tepki:
  - Sulama sistemini kapatma zamanı: Quick Response (Hızlı Tepki) için yaklaşık 2 ila 5 dakika
  - Quick Response (Hızlı Tepki) sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullar altında yaklaşık 4 saat
  - Tamamen ıslandığında sıfırlama süresi: kuru ve güneşli koşullarda yaklaşık 3 gün
- Tüm modeller akım değeri (24 VAC): 3 A
- Kablolü modellere 7 m, 0,5 mm<sup>2</sup> kesitli kılıflı, iki iletkenli, UL onaylı kablo dahildir
- Kablosuz model çalışma frekansı: 433 MHz
- Kablosuz model sensörden alıcıya 243 m görüş mesafesidir
- Tek bir kablosuz sensörden birden fazla kablosuz alıcı çalıştırılabilir
- Onaylar: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Garanti süresi: 5 yıl

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/sensorler/solar-synctm-sensor>  
071724